

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0291 / 19

修改版次：A B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨玻璃 BM (T5)(7, 9-26/F, 28-49/F)

收件人：Maggie/ 生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：28/03/2019

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按 BM 訂購玻璃送地盤安裝用(T5)(7, 9-26/F, 28-49/F)

請留意: 1) B 版: 因橫料位防水角阻現場裝玻璃，

修改死牆玻璃高度，統一減 4mm

其餘要求請參照原版 EI

謝謝！

請在 2019/ 05/ 01 前完成上列要求。

附：3 頁死牆玻璃 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件 *楊*    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 *楊*  
 ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件 *楊*  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：


HK 0740 /19

發件人簽署：

項目經理簽署：

*Eric Liu*  
*[Signature]*



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J837	計算:	陈俊桦	日期:	2019.3.4	送呈:					計算參考數值/所屬位置分格			註明:分MO參考數據:(MO1: 900分格沒有7F-5層, MO3: 900分格有27層)						
地盤用玻璃B.M.表		地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期:	2019.3.4	副本:														
BM編號:837-CW-M01-S-GP05		項目類別:	幕牆(T5)	死牆		202918	A/C Code:															
修改版次:		總計玻璃面積(平方米):		1699.37																		
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度(mm)	玻璃尺寸		數量(塊)	總面積(平方米)	使用位置	座	單位	樓層	分屬類型	分格1	分格高度	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	合計	每層
					寬度(W mm)	高度(H mm)										9F-12F,15F(5層)	16F-23F(8層)	25F,27F-32F(7層)	33F,35F-41F(8層)	42F-43F,45F-48F以上	合計	
27		XG6-514	G4	8.0	1032.5	836.0	35	30.21	T5CWJK-1	T5	JK	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	642.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
28		XG6-515	G4	8.0	1032.5	836.0	35	30.21	T5CWJK-1	T5	JK	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	642.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
29		G6-524	G4	8.0	1100.0	836.0	10	9.20	T5CWC-1	T5	C	9F--20F	梗頂死梗		900.0	5	5	0	0	0	10	1
30		XG6-516	G4	8.0	1117.5	836.0	35	32.70	T5CWJK-1	T5	JK	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	727.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
31		XG6-511	G4	8.0	1197.5	836.0	35	35.04	T5CWL-1	T5	L	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	807.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
32		CG6-501	G4	8.0	1240.0	836.0	24	24.88	T5CWC-1	T5	C	22F-25F,27F-49F	生頂死梗	650.0	900.0	0	2	7	8	7	24	1
33		XG6-503	G4	8.0	1307.5	836.0	35	38.26	T5CWN-1	T5	N	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	917.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
34		G6-531	G6	8.0	1465.0	836.0	24	29.39	T5CWC-1	T5	C	22F-25F,27F-49	梗頂死梗		900.0	0	2	7	8	7	24	1
35		XG6-527	G6	8.0	1497.5	836.0	10	12.52	T5CWA-3	T5	A	9F-20F	梗窗雙拼	1107.5	900.0	5	5	0	0	0	10	1
36		XG6-508	G6	8.0	1497.5	836.0	35	43.82	T5CWM-2	T5	M	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1107.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
37		XG6-520	G6	8.0	1632.5	836.0	35	47.77	T5CWG-1	T5	G	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1042.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
38		XG6-521	G6	8.0	1707.5	836.0	35	49.96	T5CWF-2	T5	F	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1117.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
39		XG6-522	G6	8.0	1707.5	836.0	35	49.96	T5CWE-1	T5	E	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1117.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
40		XG6-523	G6	8.0	1707.5	836.0	35	49.96	T5CWD-2	T5	D	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1117.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
41		XG6-530	G6	8.0	1807.5	836.0	24	36.27	T5CWC-1	T5	C	22F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1217.5	900.0	0	2	7	8	7	24	1
42		XG6-505	G6	8.0	1807.5	836.0	35	52.89	T5CWN-1	T5	N	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1217.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
43		XG6-506	G6	8.0	1807.5	836.0	35	52.89	T5CWM-2	T5	M	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1217.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
44		XG6-519	G6	8.0	1807.5	836.0	35	52.89	T5CWH-2	T5	H	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1217.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
45		XG6-513	G6	8.0	1810.0	836.0	35	52.96	T5CWL-1	T5	L	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1220.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
46		XG6-502	G6	8.0	1875.0	836.0	35	54.86	T5CWA-1	T5	A	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1385.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
47		XG6-509	G6	8.0	1900.0	836.0	35	55.59	T5CWM-1	T5	M	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1510.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
48		XG6-510	G6	8.0	1900.0	836.0	35	55.59	T5CWL-2	T5	L	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1510.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
49		XG6-512	G6	8.0	2112.5	836.0	35	61.81	T5CWL-1	T5	L	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1522.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
50		XG6-504	G6	8.0	2115.0	836.0	35	61.88	T5CWN-1	T5	N	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1525.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
51		XG6-507	G6	8.0	2115.0	836.0	35	61.88	T5CWM-2	T5	M	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1525.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
52		XG6-518	G6	8.0	2115.0	836.0	35	61.88	T5CWH-2	T5	H	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1525.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
53		XG6-525	G6	8.0	2172.5	836.0	35	63.57	T5CWA-3	T5	A	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1582.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
54		XG6-526	G6	8.0	2172.5	836.0	35	63.57	T5CWA-3	T5	A	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1582.5	900.0	5	8	7	8	7	35	1
55		XG6-517	G6	8.0	2525.0	836.0	35	73.88	T5CWH-3	T5	H	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1685.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
56		XG6-501	G6	8.0	2560.0	836.0	35	74.91	T5CWA-2	T5	A	9F-25F,27F-49F	梗窗雙拼	1720.0	900.0	5	8	7	8	7	35	1
57							小計:	967	1421.20													30
58							總計:	1651	1699													

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd. <b>地盤用玻璃B.M.表</b>	工程號:	J837	計算:	陈俊桦	日期:	2019.3.4	送呈:				計算參考數值/所屬 位置分格	註明:分MO參考數據:(MO1: 900分格沒有7F-5層,MO3: 900分格 有27层)										
	地盤名稱:	觀塘裕民坊	核對:	謝永林/利春媚	日期:	2019.3.4	副本:															
	項目類別:	幕牆(T5)		死牆	E202918			A/C Code:														
BM編號:837-CW-M01-S-GP05	修改版次:	總計玻璃面積(平方米):			1699.37																	
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	座	單位	樓層	分屬類 型	分格1	分格高 度	M01	M02	M03	M04	M05	合計	每层
					寬度(W mm)	高度(H mm)										9F- 12F,15F (5層)	16F- 23F(8 層)	25F,27 F-32F (7 層)	33F,35 F-41F (8 層)	42F- 43F,45 F-48F 以上	合計	
<b>加工注意事 項/玻璃類 型描述:</b>		1).本表中之清片玻璃是 信義 原片, 藍片玻璃是藍欣原片																				
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。																				
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角, 欄河玻璃頂底要精磨邊, 而所有玻璃之入爐方向需保持一致。																				
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護, 用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。																				
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號/使用位置/樓層, 以便識別。																				
		(G1)10 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																				
		(G3) 10 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+ 9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18110173)																				
		(G4) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)																				
(G5) 8 mm THK. HEAT STRENGTHENED BLUE TINTED GLASS (OUTER)+9 mm AIR SPACE + 8 mm THK. TEMPERED CLEAR GLASS (INNER). (D18100241)																						
(G6)- 8 mm THK. TEMPERED BLUE TINTED GLASS ( SPANDREL GLASS ).(D18070395)																						
(LH-欄河玻璃)10 mm THK. TEMPERED GLASS ( INTERNAL PROTECTIVE BARRIER ). (D18061223)																						
6) 請留意各座樓層不包括: MO1: 6/F,13,14/F, 24/F, MO3: 27/F(只有死牆位置有計算), MO4: 34/F, MO5:44/F																						