



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3175 / 21                      修改版次：A  
 工程編號           ：J - 852                      工程名稱       ：亞皆老街中電  
 工程項目           ：佛沙窗 地盤用玻璃 B.M. 大貨 (T1-T3) (1-21/F) \*(減去 T3: 5/F)\* ( 2992 件)  
 收件人             ：Maggie                      發件人         ：Ant Yeung                      日期：18/03/2021

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

→ A 版：已修改 BM 上 GL03 (D21010040) 玻璃的 Low-E 編號

請按 BM 訂購 T1-T3: 1-21/F 佛沙窗玻璃 (共 2,992 件) (T1: 1067 件, T2: 953 件, T3: 972 件)直送地盤。

EI2819 已生產 T3: 5/F 的佛沙窗玻璃，此 EI 不用生產 T3: 5/F 數量

包裝要分座分層。\* T3 優先出貨

GL01a-01: D21010039 (2390x2070) (共:35 件- 分 T1, T3) 為大玻璃 (未能入沙機) 須另外分箱包裝。

IGU 膠用 DC983 結構膠

玻璃要做熱浸。 Low-E: SEE0-83T.

請留意玻璃加工時不要固定的鋼化及熱浸標籤。玻璃出貨時需加上"可移除" 標籤。

單片：標籤在室外面 (注明半鋼化/ 鋼化); IGU: 標籤在室內外面 (注明半鋼化/ 鋼化)

附：6 頁 BM 請在 2021.04.30 前完成上列要求。

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- |                                      |                                      |                                       |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監口連附件  | <input type="checkbox"/> 技術部    口連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部    口連附件  | <input type="checkbox"/> 機械設計部口連附件   |
| <input type="checkbox"/> 採購部    口連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部口連附件   | <input type="checkbox"/> 小羅&清    口連附件 |                                      |
| <input type="checkbox"/> 質檢部    口連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部    口連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組    口連附件  | <input type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 口連附件 |

分發其他分判：

- 水洪            口連附件

分發香港各部門：

- |   |                                       |                                  |  |    |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|----|
| <input type="checkbox"/> 行政部口連附件            | <input type="checkbox"/> 會計部口連附件      | <input type="checkbox"/> 統籌部口連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文口連附件   | 祥哥 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 採購部口連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部    口連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部口連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ 口連附件 |    |

傳遞編號：

HK / 21



發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J852	計算:	sde	日期:	2021.02.20	送呈:	
	地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	(訂購用)
地盤用玻璃B.M.表	項目類別:	佛沙窗-T1-(1F~21F)	批准:		日期:		A/C Code:	
BM編號:	修改版次:	A-2021.03.12	總計玻璃面積 (平方米):			951.34		

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1	A-搭位12mm	GL03-01	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.  D21010040 <u>Low e = 6SEE0-83T</u>	24.0	601.0	1931.0	108	125.34	見位置圖	GL03-01
2	A-搭位12mm	GL03-02			801.0	1216.0	72	125.00	見位置圖	GL03-02
3	A-搭位12mm	GL03-03			801.0	1261.0	36	36.36	見位置圖	GL03-03
4	A-搭位12mm	GL03-04			596.0	1931.0	142	163.42	見位置圖	GL03-04
5	A-搭位12mm	GL03-05			346.0	1226.0	36	15.27	見位置圖	GL03-05
6	A-搭位12mm	GL03-06			396.0	1931.0	34	26.00	見位置圖	GL03-06
7	A-搭位12mm	GL03-07			321.0	1261.0	18	7.29	見位置圖	GL03-07
8	A-搭位12mm	GL03-08			246.0	1261.0	18	5.58	見位置圖	GL03-08
9	A-搭位12mm	GL03-09			521.0	1931.0	34	34.21	見位置圖	GL03-09
					合计:	498	538.47			
10	A-搭位18mm	GL01-01	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.  D20120140 <u>Low e = 8SEE0-83T</u>	30.0	1296.0	2066.0	36	96.39	見位置圖	GL01-01
11	A-搭位18mm	GL01-02			896.0	2066.0	18	33.32	見位置圖	GL01-02
12	A-搭位18mm	GL01-03			813.0	618.0	72	36.18	見位置圖	GL01-03
13	A-搭位18mm	GL01-04			813.0	468.0	36	13.70	見位置圖	GL01-04
14	A-搭位18mm	GL01-05			333.0	468.0	18	2.81	見位置圖	GL01-05
15	A-搭位18mm	GL01-06			258.0	468.0	18	2.17	見位置圖	GL01-06
16	A-搭位18mm	GL01-07			506.0	2066.0	17	17.77	見位置圖	GL01-07
					合计:	215	202.33			
17	A-搭位20mm	GL01a-01	8mm+9mm AIR GAP+12mm THK.	29.0	2390.0	2070.0	18	89.05	見位置圖	GL01a-01

D21010039  
Low e = 8SEE0-83T

	工程號:	J852	計算:	sde	日期:	2021.02.20	送呈:	
	地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	佛沙窗-T1-(1F~21F)	批准:		日期:		A/C Code:
BM編號:		修改版次:	A-2021.03.12	總計玻璃面積 (平方米):	951.34			

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
						合計:	18	89.05		
18		GL04-01	10mm THK. TEMPERED GLASS (PROTECTIVE BARRIER) D20070686	10.0	666.0	593.0	108	42.65	見位置圖	GL04-01
19		GL04-02			586.0	593.0	34	11.81	見位置圖	GL04-02
20		GL04-03			461.0	593.0	34	9.29	見位置圖	GL04-03
21		GL04-04			661.0	593.0	142	55.66	見位置圖	GL04-04
22		GL04-05			311.0	368.0	18	2.06	見位置圖	GL04-05
						合計:	336	121.48		
						总合计:	1067	951.34		

加工注意事項:

- 1).本表中之所有玻璃顏色待定。
- 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
- 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。
- 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: sde	日期: 2021.02.20	送呈:					
地盤用玻璃B.M.表		地盤名稱:	核對:	日期: <b>(T2)</b>	副本: <b>&lt;訂購用&gt;</b>					
BM編號:		項目類別: 佛沙窗-T2-(1F~21F)	批准:	日期:	A/C Code:					
修改版次: B-2021.03.16		總計玻璃面積 (平方米):		716.39						
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1	A-搭位12mm	GL03-01	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U. <i>D24010040</i> <i>Low e: 6SEE0-83T</i>	24.0	601.0	1931.0	144	167.12	見位置圖	GL03-01
2	A-搭位12mm	GL03-04			596.0	1931.0	72	82.86	見位置圖	GL03-04
3	A-搭位12mm	GL03-05			346.0	1226.0	36	15.27	見位置圖	GL03-05
4	A-搭位12mm	GL03-06			396.0	1931.0	34	26.00	見位置圖	GL03-06
5	A-搭位12mm	GL03-07			321.0	1261.0	36	14.57	見位置圖	GL03-07
6	A-搭位12mm	GL03-08			246.0	1261.0	36	11.17	見位置圖	GL03-08
7	A-搭位12mm	GL03-09			521.0	1931.0	69	69.42	見位置圖	GL03-09
					合計:		427	386.41		
8	A-搭位18mm	GL01-01	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U. <i>D20120140</i> <i>Low e: 8SEE0-83T</i>	30.0	1296.0	2066.0	36	96.39	見位置圖	GL01-01
9	B-修改尺寸	GL01-02			896.0	2066.0	36	66.64	見位置圖	GL01-02
10	B-修改尺寸	GL01-05			333.0	468.0	36	5.61	見位置圖	GL01-05
11	B-修改尺寸	GL01-06			258.0	468.0	36	4.35	見位置圖	GL01-06
12	B-修改尺寸	GL01-07			506.0	2066.0	34	35.54	見位置圖	GL01-07
					合計:		178	208.53		
13		GL04-01	10mm THK. TEMPERED GLASS (PROTECTIVE BARRIER) <i>D20070686</i>	10.0	666.0	593.0	144	56.87	見位置圖	GL04-01
14		GL04-02			586.0	593.0	68	23.63	見位置圖	GL04-02
15		GL04-03			461.0	593.0	34	9.29	見位置圖	GL04-03
16		GL04-04			661.0	593.0	72	28.22	見位置圖	GL04-04
17		GL04-05			311.0	368.0	30	3.43	見位置圖	GL04-05
					合計:		348	121.45		

 <b>美特鋁質</b> 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J852	計算:	sde	日期:	2021.02.20	送呈:		
		地盤名稱:		核對:		日期:		副本:		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	佛沙窗-T2-(1F~21F)	批准:		日期:		A/C Code:		
BM編號:		修改版次:	B-2021.03.16	總計玻璃面積 (平方米):		716.39				
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
					总合计:		953	716.39		
<b>加工注意事項:</b>		1).本表中之所有玻璃顏色待定。								
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。								
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。								
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。								
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。								

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J852	計算:	sde	日期:	2021.02.20	送呈:	
	地盤名稱:		核對:		日期:		副本:	
地盤用玻璃B.M.表	項目類別:	佛沙窗-T3-(1F~3F, 6F~21F)			日期:		A/C Code:	<b>&lt;訂購用&gt;</b>
BM編號:	修改版次:	A-2021.03.12	總計玻璃面積 (平方米):	895.88				

T3

序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
1	A-搭位12mm	GL03-01	6mm+12mm AIR GAP+6mm THK. I.G.U.  D21010040 Lowe: 8SEE0-83T	24.0	601.0	1931.0	102	118.37	見位置圖	GL03-01
2	A-搭位12mm	GL03-02			801.0	1216.0	51	125.00	見位置圖	GL03-02
3	A-搭位12mm	GL03-03			801.0	1261.0	34	34.34	見位置圖	GL03-03
4	A-搭位12mm	GL03-04			596.0	1931.0	134	153.91	見位置圖	GL03-04
5	A-搭位12mm	GL03-05			346.0	1226.0	34	14.42	見位置圖	GL03-05
6	A-搭位12mm	GL03-06			396.0	1931.0	32	24.27	見位置圖	GL03-06
7	A-搭位12mm	GL03-07			321.0	1261.0	17	6.88	見位置圖	GL03-07
8	A-搭位12mm	GL03-08			246.0	1261.0	17	5.27	見位置圖	GL03-08
9	A-搭位12mm	GL03-09			521.0	1931.0	32	32.19	見位置圖	GL03-09
					合计:	452	514.66			
10	A-搭位18mm	GL01-01	8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.  D20120140 Lowe: 8SEE0-83T	30.0	1296.0	2066.0	34	91.04	見位置圖	GL01-01
11	A-搭位18mm	GL01-02			896.0	2066.0	17	31.47	見位置圖	GL01-02
12	A-搭位18mm	GL01-03			813.0	618.0	51	25.62	見位置圖	GL01-03
13	A-搭位18mm	GL01-04			813.0	468.0	34	12.94	見位置圖	GL01-04
14	A-搭位18mm	GL01-05			333.0	468.0	17	2.65	見位置圖	GL01-05
15	A-搭位18mm	GL01-06			258.0	468.0	17	2.05	見位置圖	GL01-06
16	A-搭位18mm	GL01-07			506.0	2066.0	16	16.73	見位置圖	GL01-07
					合计:	186	182.49			
17	A-搭位20mm	GL01a-01	8mm+9mm AIR GAP+12mm THK.	29.0	2390.0	2070.0	17	84.10	見位置圖	GL01a-01

D21010039  
Lowe: 8SEE0-83T

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號:	J852	計算:	sde	日期:	2021.02.20	送呈:		
		地盤名稱:		核對:		日期:		副本:		
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	佛沙窗-T3-(1F~3F, 6F~21F)			日期:		A/C Code:		
BM編號:		修改版次:	A-2021.03.12	總計玻璃面積 (平方米):	895.88					
序號	修改內容	玻璃圖號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
						合計:	17	84.10		
18		GL04-01	10mm THK. TEMPERED GLASS (PROTECTIVE BARRIER) <i>D20070686</i>	10.0	666.0	593.0	102	40.28	見位置圖	GL04-01
19		GL04-02			586.0	593.0	32	11.12	見位置圖	GL04-02
20		GL04-03			461.0	593.0	32	8.75	見位置圖	GL04-03
21		GL04-04			661.0	593.0	134	52.52	見位置圖	GL04-04
22		GL04-05			311.0	368.0	17	1.95	見位置圖	GL04-05
						合計:	317	114.62		
						总合计:	972	895.88		
加工注意事項:		1).本表中之所有玻璃顏色待定。								
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。								
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。								
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。								
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。								