



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3181 / 21

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：幕牆 地盤用玻璃 B.M. 大貨 (T1-T3) (1-23/F) ( 468 件)

收件人：Maggie

發件人：Ant Yeung

日期：07/04/2021

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
  - ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
  - ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- 內容：

A 版: 本司和判頭也已同意確認包箱方法，無位置暫存，必須是分座分層。

A 版: GL02 死牆玻璃和 GL04 安全玻璃是暫停的。

A 版: 所有保護按 EI3234。

請按 BM 訂購 T1-T3 (1-23/F)幕牆用玻璃 (共 468 件) (T1: 158 件. T2: 158 件. T3: 152 件)直送地盤.

包裝要分座分層. \* T3 優先出貨

IGU 膠用 DC983 結構膠

玻璃要做熱浸. Low-E: SEE0-83T.

請留意玻璃加工時不要固定的鋼化及熱浸標籤. 玻璃出貨時需加上"可移除" 標籤.

單片: 標籤在室外面 (注明半鋼化/ 鋼化); IGU: 標籤在室內外面 (注明半鋼化/ 鋼化)

請在 2021.04.30 前完成上列要求。

附：3 頁 BM+ 頂包箱要求

以上項目為：

- 原合約工程包                               原合約工程加 / 減賬                               新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監口連附件      ( ) 技術部      口連附件      ( ) 生產部      口連附件      ( ) 機械設計部口連附件
- ( ) 採購部      口連附件      ( ) 生產統籌部口連附件      ( ) 小羅&清      口連附件
- ( ) 質檢部      口連附件      ( ) 會計部      口連附件      ( ) 報關組      口連附件      ( ) 其他 楊榮輝 口連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪      口連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部口連附件      ( ) 會計部口連附件      ( ) 統籌部口連附件      ( ) 工程部地盤科文口連附件      祥哥
- ( ) 採購部口連附件      ( ) QS 部      口連附件      ( ) 維修部口連附件      ( ) 其他 \_\_\_\_\_ 口連附件

傳遞編號：

HK / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J852	計算:	LHR	日期:	2021.02.22	送呈:	① <訂購用>
	地盤名稱:		核對:	wsh	日期:	2021.02.23	副本:	
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	幕牆 (T1~1~23F)	批准:		日期:		A/C Code:
BM編號:		修改版次:	A(2021.03.12)	總計玻璃面積 (平方米):	124.27			

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
01	A-搭位18mm	GL01-T1-T01	Low: 8SEE0-83T 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	713.0	1123.0	18	14.41	生窗位(1~21/F)	GL01-01
02	A-搭位18mm	GL01-T1-T02			713.0	1393.0	2	1.99	生窗位(22,23/F)	
			D20120140			合計:	20	16.40		
03	A-搭位18mm	GL01-T1-F01	Low: 8SEE0-83T 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	916.0	1246.0	18	20.54	大梗窗位(1~21/F)	GL01-01
04	A-搭位18mm	GL01-T1-F04			916.0	1516.0	2	2.78	大梗窗位(22,23/F)	
05	A-搭位18mm	GL01-T1-F02			916.0	656.0	19	11.42	梗窗位(2/F,7~23/F)	
06	A-搭位18mm	GL01-T1-F03			836.0	656.0	19	10.42	梗窗位(2/F,7~23/F)	
07	A-搭位18mm	GL01-T1-F05			916.0	806.0	1	0.74	梗窗位(1/F)	
08	A-搭位18mm	GL01-T1-F06			836.0	806.0	1	0.67	梗窗位(1/F)	
			D20120140			合計:	60	46.57		
09	A-搭位10mm	GL02-T1-F01	10mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS	10.0	900.0	970.0	19	16.59	上格間牆位(2~23/F)	GL02-01
10	A-搭位10mm	GL02-T1-F02			820.0	970.0	19	15.11	上格間牆位(2~23/F)	
			D21010042			合計:	38	31.70		
11		GL04-T1-T01	10mm THK. TEMPERED GLASS (PROTECTIVE BARRIER)	10.0	766.0	163.0	20	2.50	生窗欄河位(1~23/F)	GL04-01
			D20070686			合計:	20	2.50		
12	A-搭位14mm	GL05-T1-FD01	6mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS+12mm AIR GAP+8mm THK. TEMPERED GLASS I.G.U.	26.0	588.0	2278.0	18	24.11	FD門位(1~21/F)	GL05-01
13	A-搭位14mm	GL05-T1-FD02			588.0	2548.0	2	3.00	FD門位(22,23/F)	
			D21010041			合計:	20	27.11		
			Low: 6SEE0-83T			總合計:	158	124.3		

加工注意事項:

- 1).本表中之所有玻璃顏色待定。
- 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
- 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
- 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。
- 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J852	計算: LHR	日期: 2021.02.22	送呈:					
地盤名稱:		核對: wsh	日期: 2021.02.23	副本:						
項目類別: 幕牆 (T2-1~23F)		批准:	日期:	A/C Code:						
BM編號:	修改版次: A(2021.03.12)	總計玻璃面積 (平方米):		124.27						
序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
01	A-搭位18mm	GL01-T2-T01	Low e: 8SEE0-83T 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U.	30.0	713.0	1123.0	18	14.41	生窗位(1~21/F)	GL01-01
02	A-搭位18mm	GL01-T2-T02			713.0	1393.0	2	1.99	生窗位(22,23/F)	
					D20120140		合計:	20	16.40	
03	A-搭位18mm	GL01-T2-F01	Low e: 8SEE0-83T 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U. D20120140	30.0	916.0	1246.0	18	20.54	大梗窗位(1~21/F)	GL01-01
04	A-搭位18mm	GL01-T2-F04			916.0	1516.0	2	2.78	大梗窗位(22,23/F)	
05	A-搭位18mm	GL01-T2-F02			916.0	656.0	19	11.42	梗窗位(2~23/F)	
06	A-搭位18mm	GL01-T2-F03			836.0	656.0	19	10.42	梗窗位(2~23/F)	
07	A-搭位18mm	GL01-T2-F05			916.0	806.0	1	0.74	梗窗位(1/F)	
08	A-搭位18mm	GL01-T2-F06			836.0	806.0	1	0.67	梗窗位(1/F)	
					合計:		60	46.57		
09	A-搭位10mm	GL02-T2-F01	10mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS D21010042	10.0	900.0	970.0	19	16.59	上格間牆位(2~23/F)	GL02-01
10	A-搭位10mm	GL02-T2-F02			820.0	970.0	19	15.11	上格間牆位(2~23/F)	
					合計:		38	31.70		
11		GL04-T2-T01	10mm THK. TEMPERED GLASS (PROTECTIVE BARRIER) D20070686	10.0	766.0	163.0	20	2.50	生窗欄河位(1~23/F)	GL04-01
					合計:		20	2.50		
12	A-搭位14mm	GL05-T2-FD01	6mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS+12mm AIR GAP+8mm THK. TEMPERED GLASS I.G.U. D21010041	26.0	588.0	2278.0	18	24.11	FD門位(1~21/F)	GL05-01
13	A-搭位14mm	GL05-T2-FD02			588.0	2548.0	2	3.00	FD門位(22,23/F)	
					合計:		20	27.11		
					Low e: 6SEE0-83T		總合計:	158	124.3	
加工注意事項:		1).本表中之所有玻璃顏色待定。								
		2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。								
		3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。								
		4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。								
		5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。								

美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號:	J852	計算:	LHR	日期:	2021.02.22	送呈:
	地盤名稱:		核對:	wsh	日期:	2021.02.23	副本:
地盤用玻璃B.M.表		項目類別:	幕牆 (T3-1~3F, 6~23F)	批准:			A/C Code:
BM編號:		修改版次:	A(2021.03.12)	總計玻璃面積 (平方米):	118.12		

T3

<訂購用>

序號	修改內容	玻璃編號	顏色與類型	厚度 (mm)	玻璃尺寸		數量 (塊)	總面積 (平方米)	使用位置	加工圖參考
					寬度 (W mm)	高度 (H mm)				
01	A-搭位18mm	GL01-T3-T01	Low e: 8SEEO-83T 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U. D20120140	30.0	713.0	1123.0	17	13.61	生窗位(1~3/F,6~21/F)	GL01-01
02	A-搭位18mm	GL01-T3-T02			713.0	1393.0	2	1.99	生窗位(22,23/F)	
					合計:	19	15.60			
03	A-搭位18mm	GL01-T3-F01	Low e: 8SEEO-83T 8mm+12mm AIR GAP+10mm THK. I.G.U. D20120140	30.0	916.0	1246.0	17	19.40	大梗窗位(1~3/F,6~21/F)	GL01-01
04	A-搭位18mm	GL01-T3-F04			916.0	1516.0	2	2.78	大梗窗位(22,23/F)	
05	A-搭位18mm	GL01-T3-F02			916.0	656.0	19	11.42	梗窗位(1~3/F,6~23/F)	
06	A-搭位18mm	GL01-T3-F03			836.0	656.0	19	10.42	梗窗位(1~3/F,6~23/F)	
					合計:	57	44.02			
07	A-搭位10mm	GL02-T3-F01	10mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS D2010042	10.0	900.0	970.0	18	15.71	上格間牆位(2~3/F,6~23/F)	GL02-01
08	A-搭位10mm	GL02-T3-F02			820.0	970.0	18	14.32	上格間牆位(2~3/F,6~23/F)	
09	A-搭位10mm	GL02-T3-F03			900.0	195.0	1	0.18	起底(1/F)	
10	A-搭位10mm	GL02-T3-F04			820.0	195.0	1	0.16	起底(1/F)	
					合計:	38	30.37			
11		GL04-T3-T01	10mm THK. TEMPERED GLASS (PROTECTIVE BARRIER)	10.0	766.0	163.0	19	2.37	生窗欄河位(1~3/F,6~23/F)	GL04-01
							合計:	19	2.37	
12	A-搭位14mm	GL05-T3-FD01	6mm THK. HEAT STRENGTHENED GLASS+12mm AIR GAP+8mm THK. TEMPERED GLASS I.G.U. D2010041	26.0	588.0	2278.0	17	22.77	FD門位(1~3/F,6~21/F)	GL05-01
13	A-搭位14mm	GL05-T3-FD02			588.0	2548.0	2	3.00	FD門位(22,23/F)	
							合計:	19	25.77	
			Low e: 6SEEO-83T				總合計:	152	118.1	

新  
新

- 加工注意事項:**
- 1).本表中之所有玻璃顏色待定。
  - 2).本表中所有玻璃對角線尺寸偏差要求不超過負2mm。
  - 3).本表中玻璃要求粗磨邊處理並倒棱角，而所有玻璃之入爐方向需保持一致。
  - 4).本表中所有玻璃成品均需做雙面保護，用透明靜電膠紙加四周一寸FK白膠紙做雙面加固保護處理。
  - 5).本表中所有玻璃成品均需注明室內外及其玻璃編號，以便識別。

CW 色相要求 J852

\* ② 行燈台層包箱

\* ③ 所有 GLO4 10mm 的單片  
此單 (小件欄均玻璃)  
挖尺包裝。

\* ④ T3 優先, T1, T2 同步

\* ⑤ 2<sup>2</sup>/F 2<sup>3</sup>/F 優先

~~\* ⑥ 廁所玻璃優先~~