

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算:	Ivan	日期:	2020.08.13	送呈:	胡哥
	地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:		副本:	
廠用配件B.M.表	項目類別: 後裝提升門 (1F~23F)	批准:		日期:		此BM依據施工圖 來計算	
BM編號:	A/C Code:						

標準導趟門框配件用量

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		J852-SD-G01	材質: Neoprene	兩(四)趟提升門勾企膠條	黑色	1520	50	1570	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
2		J852-SD-G02	材質: Neoprene	兩(四)趟提升門收口料膠條	黑色	2890	100	2990	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
3		J852-SD-G03	材質: Neoprene	三趟提升門勾企膠條	黑色	1190	50	1240	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
4		J852-SD-G04	材質: Neoprene	三趟提升門勾企膠條	黑色	1190	50	1240	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
5		J852-SD-G06		三趟提升門毛條	黑色	2670	100	2770	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
6		J852-SD-G07		兩(四)趟提升門毛條	黑色	2630	100	2730	米	開模時, 請提供型材交供應商試樣
7			718-SD-GU-01/尼龍	兩(四)趟提升門門玉限位膠 (長20mm)	黑色	1410	50	1460	粒	
8			高度L=2585mm/標準層	絲吉利亞提升門鎖-C款	UCT806812XL-3	270		270	套	按絲吉利亞安裝說明書要求配套相關零部件及安裝螺絲(不含防撞塊)
9			高度L=2830mm/高層	絲吉利亞提升門鎖-C款	UCT806812XL-3	20		20	套	按絲吉利亞安裝說明書要求配套相關零部件及安裝螺絲(不含防撞塊)
10				φ14mm封孔膠蓋	黑色	300	30	330	個	用于提升門玉頂轆調節孔
11			堅朗 FK-D	提升門防撞塊	黑色	580	20	600	個	用于提升門玉防撞, 2個/生門1幅
12				3/16"x5/8"平頭機絲	A4-70	2800	200	3000	粒	三趟提升門框組裝 (鋁碼)
13				3/16"x5/8"平頭機絲	A4-70	14800	500	15300	粒	二/三/四趟門玉組裝
14				M5x15平頭機絲	A4-70	2500	200	2700	粒	二/四趟提升門加力鐵通組裝
15				M5x15圓頭機絲	A4-70	5700	300	6000	粒	二/四趟提升門勾企安裝
16				M5x15圓頭機絲	A4-70	2200	200	2400	粒	三趟提升門鐵通安裝
17				M5x20圓頭機絲	A4-70	4500	200	4700	粒	四趟提升門加力鐵通組裝
18				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	1200	150	1350	粒	四趟提升門中企收口料安裝
19				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	4400	300	4700	粒	三趟提升門勾企料安裝
20				3/16"x3/8"圓頭機絲	A4-70	4600	300	4900	粒	二/三/四趟框頂橫收口料安裝
21				M3x10mm無頭調節螺絲	A4-70	1900	100	2000	粒	二/四趟提升門框底導軌調節安裝
22				M5x30圓頭機絲	A4-70	2200	200	2400	粒	三趟提升門鐵通安裝, 需配1平介1螺絲

MO1鋁框用量 MO2鋁框用量 MO3鋁框用量 MO4鋁框用量

50 76 151 151

288 432 864 864

125 188 375 375

285 428 855 855

225 338 675 675

60 90 180 180

460 690 1380 1380

190 285 570 570

 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.	工程號: J852	計算:	Ivan	日期:	2020.08.13	送呈:	胡哥			
	地盤名稱: 亞皆老街	核對:	wsh	日期:		副本:				
廠用配件B.M.表	項目類別: 後裝提升門 (1F~23F)	批准:		日期:		此BM依據施工圖 來計算				
BM編號:	A/C Code:									
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
23				3/16"x3/4"圓頭機絲	A4-70	3300	200	3500	粒	框頂橫扣料安裝
24				3/16"x3"圓頭機絲 (L=75mm)	A4-70	1600	100	1700	粒	三趟提升門梗門固定安裝
25				3/16"x1"圓頭機絲(L=25mm)	A4-70	1300	100	1400	粒	二趟提升門框底導軌安裝
26				道康寧防水膠#791	Bronze	330	20	350	支	300ml/支, 用于鋁框組裝 (1支/幅)
27				4"保護膠紙	白色			1300	卷	23M/卷
28				3"保護膠紙	白色			1500	卷	23M/卷
29				2"保護膠紙	白色			1400	卷	23M/卷
30				1"保護膠紙	白色			2300	卷	23M/卷
31				泡泡膠紙	白色			90	卷	1Mx100M/卷, 用于鋁窗防護包裝
32				2"透明膠紙	透明			150	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝
33				1"透明膠紙	透明			150	卷	45M/卷, 用于泡泡膠紙的包裝
34			待定	門框底橫防損木盒					米	

標準導趟門框配件用量

MO1鋁框用量 MO2鋁框用量 MO3鋁框用量 MO4鋁框用量

330 495 990 990

130 195 390 390